



Nason Base Poliéster – Tinta Pronta

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados. Fácil de usar e aplicar. Disponível em sistema Mixing Machine (lisas, metálicas e perolizadas). Possui secagem rápida, boa resistência a intempéries naturais e agentes químicos, quando utilizado em conjunto com os vernizes da linha, formando um sistema dupla camada.

Instruções de Uso

	Relação Mistura (volume)	Produto pronto para uso.
	Pot Life	N A
	Ajuste Aplicação	Pressão: 45 – 50 lbf/in ²
	Aplicação	Aplicar 3 a 4 passadas cruzadas. Aplicar sobre Primer Poliuretano.
	Intervalo Demãos	Aguardar 5 a 10 minutos entre demãos.
	Secagem	Ao ar a 25°C. Final 20 minutos para aplicação do verniz.
	Rendimento	38m ² /gl por demão.
	Aditivação	N A

Versão 00 – Abril/2021

As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia, pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle. Nossos Departamentos Técnico e de Vendas / Assistência Técnica se encontram a disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Nos reservamos o direito de alterar as informações aqui contidas sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.

