

F6070 – Nason Líquido Mascaramento

Indicado para proteção de superfícies contra névoa de tintas e primers, durante o processo de pintura formando uma película protetora (não aderente), que após sua utilização pode ser facilmente removida com água. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Aplicar sobre: Qualquer pintura automotiva, como também em plásticos, borrachas, frisos, vidros, compartimento do motor e teto de vinil.

Instruções de Uso

	Relação Mistura (volume)	Produto pronto para uso.
	Pot Life	N A
	Ajuste Aplicação	Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol ² .
	Aplicação	Aplicar 2 a 3 passadas.
	Intervalo Demãos	5 a 10 minutos entre passadas.
	Secagem	Ao ar a 25 °C: 30 a 40 minutos.
	Rendimento	N A
	Aditivção	N A

Versão 00 – Abril/2021

As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia, pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle. Nossos Departamentos Técnico e de Vendas / Assistência Técnica se encontram a disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Nos reservamos o direito de alterar as informações aqui contidas sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.

